

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 24-04-002

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 P1016

质量部 结论	<b>合格</b>	检验员签章:  2023年10月16日
主管领导 结论	<b>合格</b>	主管领导签章:  2023年10月16日

填发单位公章



填单日期: 2023.10.16



14	油位传感器性能	高度 (mm) 9.7±3	电阻(Ω) 370±2	370.1														合格				
15		高度 (mm) 30.7±3	电阻(Ω) 350.8±2	350.9															合格			
16		高度 (mm) 66.4±3	电阻(Ω) 316±2	315.7																合格		
17		高度 (mm) 96.7±2	电阻(Ω) 281.2±2	281.3																合格		
18		高度 (mm) 128.3±2	电阻(Ω) 246.7±2	246.4																合格		
19	油位传感器性能	高度 (mm) 159.2±2	电阻(Ω) 212.2±2	212.3															合格			
20		高度 (mm) 189.7±2	电阻(Ω) 177.4±1.5	177.3																合格		
21		高度 (mm) 220.8±2	电阻(Ω) 142.6±1.5	142.6																合格		
22		高度 (mm) 252±2	电阻(Ω) 107.8±1.5	108.4																	合格	
23		高度 (mm) 284±2	电阻(Ω) 73±1.5	73.0																	合格	
24		高度 (mm) 313.9±3	电阻(Ω) 40±1.5	39.8																	合格	
25	法兰盘气密性	在65KPa压力作用下, 30S内, 目测法兰面、输回油管伸法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢。		合格																合格		
26	燃油泵输油性	电压 (V)13.5±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量 (L/H)≥176, 电流 (A)≤14		196.4																合格		
27				13.83																		合格
28				155.8																		
29	燃油泵输油性	电压 (V)12±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量 (L/H)≥145, 电流 (A)≤13		12.71																	合格	
30				104.5																		

注：1、粗线框内由客户填写；

2、按规范要求项目作成的各种试验报告，难以记载于本记录书的，以厂商现用格式附至于后；

3、当单品精度不良，但不影响总成精度时，记录于备注。