

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 24-04-007

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506

供货数量 1 套

供货批号 171016

质量部 结论	<b>合格</b>	检验员签章:  2023 年 10 月 16 日
主管领导 结论	<b>合格</b>	主管领导签章:  2023 年 10 月 16 日

填发单位



填单日期: 2023.10.16



14	滤芯 规格 参数	高度 (mm) 9.7±3	电阻(Ω) 370±2	370.9																合格		
15		高度 (mm) 30.7±3	电阻(Ω) 350.8±2	352.0																合格		
16		高度 (mm) 66.4±3	电阻(Ω) 316±2	317.2																	合格	
17		高度 (mm) 96.7±2	电阻(Ω) 281.2±2	282.4																	合格	
18		高度 (mm) 128.3±2	电阻(Ω) 246.7±2	247.4																	合格	
19		高度 (mm) 159.2±2	电阻(Ω) 212.2±2	213.4																	合格	
20	滤芯 规格 参数	高度 (mm) 189.7±2	电阻(Ω) 177.4±1.5	178.4																合格		
21		高度 (mm) 220.8±2	电阻(Ω) 142.6±1.5	143.6																	合格	
22		高度 (mm) 252±2	电阻(Ω) 107.8±1.5	108.6																	合格	
23		高度 (mm) 284±2	电阻(Ω) 73±1.5	73.8																	合格	
24		高度 (mm) 313.9±3	电阻(Ω) 40±1.5	40.8																	合格	
25		滤芯 密封 性能	在65KPa压力作用下, 30S内, 目视无泄漏, 输出油管停止渗漏, 电液插片连接处应无溢漏气泡溢。		合格																合格	
26	滤芯 密封 性能	电压 (V)13.5±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量 (L/H)≥176, 电流 (A)≤14		201.3																合格		
27				13.64																	合格	
28				163.5																		合格
29				12.44																		合格
30	滤芯 密封 性能	电压 (V)8±0.1, 压力(KPa)300-10, 流量 (L/H)≥40		110.4																合格		

注: 1. 粗线框内由客户填写;

2. 按规范要求项目作成的各种试验报告, 难以记载于本记录书的, 以厂商用格式附至于后;

3. 当单品漏度不良, 但不影响总成漏度时, 记录于备注。