

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-05-007

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 R201

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年05月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年05月25日

填发单位公章:



填单日期: 2024.05.25

		审核 日期: 2024-5-25		编制 日期: 2024-5-25	
110010-0202		审核 日期: 2024-5-25		编制 日期: 2024-5-25	

合格		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
合格		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

序号	规格	数量	单位	备注	合格	不合格
1	规格: 规格 数量: 数量 单位: 单位 备注: 备注	7	个		合格	
2	$\phi 152 \pm 1$	152.08			合格	
3	$\phi 122 \pm 0.5$	122.02			合格	
4	0.8	0.580			合格	
5	3 ± 0.2	3.08			合格	
6	$\phi 10.98 \pm 0.15$	10.96			合格	
7	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.88			合格	
8	$\phi 4.9^{+0.3}_{-0.2}$	4.92			合格	
9	2.15 ± 0.17	2.10			合格	
10	21.12 ± 0.25	21.18			合格	
11	325 ± 3	325.32			合格	
12	350 ± 10	348.92			合格	
13	21.12 ± 0.25	21.12			合格	

14		$\varnothing 15 \pm 0.12$	2.12																					合格
15	外形及尺寸 (mm)	$\varnothing 49 \pm 0.06$	9.48																					合格
16		$\varnothing 12.94 \pm 0.21$	12.96																					合格
17		33 ± 0.5	33.10																					合格
18		50.5 ± 0.6	50.44																					合格
19		$9.7 \pm 2mm \ 370 \pm 2\Omega$	371.4																					合格
20	$30.7 \pm 2mm \ 350.8 \pm 2\Omega$	352.1																					合格	
21	$64.2 \pm 2mm \ 316 \pm 2\Omega$	317.3																					合格	
22	$96.7 \pm 2mm \ 281.2 \pm 2\Omega$	282.5																					合格	
23	$128.3 \pm 2mm \ 246.7 \pm 2\Omega$	248.1																					合格	
24	油压传感器性能	$159.2 \pm 2mm \ 212.2 \pm 2\Omega$	213.6																				合格	
25		$189.7 \pm 2mm \ 177.4 \pm 1.5\Omega$	178.7																				合格	
26		$220.8 \pm 2mm \ 142.6 \pm 1.5\Omega$	143.8																				合格	
27		$252 \pm 2mm \ 107.8 \pm 1.5\Omega$	108.9																				合格	
28		$284 \pm 2mm \ 73 \pm 1.5\Omega$	74.0																				合格	
29		$313.9 \pm 2mm \ 40 \pm 1.5\Omega$	41.1																				合格	
30	法兰盘气密性	在65kPa压力作用下, 30S内, 目测法兰面、输回油管伸法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢。	合格																				合格	
31	燃油泵输油性能	电压 (V) 13.5 ± 0.1 , 压力 (KPa) 500 ± 10 , 流量 (L/H) ≥ 176 , 电流 (A) ≤ 14	221.1																				合格	
32			12.76																				合格	
33		电压 (V) 12 ± 0.1 , 压力 (KPa) 500 ± 10 , 流量 (L/H) ≥ 145 , 电流 (A) ≤ 13	177.1																				合格	
34			11.56																				合格	
35		电压 (V) 8 ± 0.1 , 压力 (KPa) 300 ± 10 , 流量 (L/H) ≥ 40	122.3																				合格	

注: 1、粗线框内由客户填写;

2、按规范要求项目作成的各种试验报告, 难以记载于本记录书的, 以厂商规格书式附呈于后;

3、当单品精度不良, 但不影响总成精度时, 记录于备注。