

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-10-012

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 BK01


| | | |
|------------|----|--|
| 质量部 结论 | 合格 | 检验员签章:  2024年10月25日 |
| 主管领导 结论 | 合格 | 主管领导签章:  2024年10月25日 |

填发单位公章:



填单日期: 2024.10.25

自检报告




自检报告

| 零件编号 | | 零件名称 | | | | 图纸版本 | | 车型 | |
|--------------|---------|--|------------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1106010-QB02 | | 燃油泵带油位传感器总成 | | | | A | | V506-QB02 | |
| 供应商代码 | | 供应商名称 | | | | 外观 | 尺寸 | 材料 | 性能 |
| LRC18 | | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 检查项目 | | 标准值 | | 12 | | | | 结果 | 备注 |
| 4 | 性能 | | | | | | | | |
| 4.1 | 油位器性能 | 9.7±2mm | 370±2Ω | 369.0 | | | | 合格 | |
| | | 30.7±2mm | 350.8±2Ω | 349.9 | | | | 合格 | |
| | | 64.2±2mm | 316±2Ω | 315.3 | | | | 合格 | |
| | | 96.7±2mm | 281.2±2Ω | 280.8 | | | | 合格 | |
| | | 128.3±2mm | 246.7±2Ω | 246.5 | | | | 合格 | |
| | | 159.2±2mm | 212.2±2Ω | 212.1 | | | | 合格 | |
| | | 189.7±2mm | 177.4±1.5Ω | 177.4 | | | | 合格 | |
| | | 220.8±2mm | 142.6±1.5Ω | 142.7 | | | | 合格 | |
| | | 252±2mm | 107.8±1.5Ω | 107.9 | | | | 合格 | |
| | | 284±2mm | 73±1.5Ω | 73.3 | | | | 合格 | |
| 313.9±2mm | 40±1.5Ω | 40.4 | | | | 合格 | | | |
| 4.2 | 输油性能 | 电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A, | | 220.5 | | | | 合格 | |
| | | | | 12.78 | | | | 合格 | |
| | | 电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A, | | 173.5 | | | | 合格 | |
| | | | | 11.56 | | | | 合格 | |
| | | 电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H | | 117.5 | | | | 合格 | |
| 4.3 | 法兰盘气密性能 | 在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏 | | 合格 | | | | 合格 | |
| 4.4 | 管路连接气密性 | 法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa | | 0.499 | | | | 合格 | |
| 4.5 | 传感器灵活性 | 传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象 | | 合格 | | | | 合格 | |
| 4.6 | 压缩回位 | 燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉; | | 合格 | | | | 合格 | |

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 

供应商批准: 

日期: 2024/10/25

日期: 2024/10/25