

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-11-019

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 PL02


质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年11月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年11月25日

填发单位公章:



填单日期: 2024.11.25

自检报告



自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	19				结果	备注
4	性能						
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.8			合格
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.7			合格
		64.2±2mm	316±2Ω	315.2			合格
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.6			合格
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.3			合格
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.0			合格
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.3			合格
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5			合格
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.7			合格
		284±2mm	73±1.5Ω	73.0			合格
	313.9±2mm	40±1.5Ω	40.2			合格	
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		222.0			合格
				13.17			合格
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		156.2			合格
				11.98			合格
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		127.1			合格
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏			合格		合格
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa			0.422		合格
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格		合格
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;			合格		合格

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: W 检 12	供应商批准: 曹新文
日期: 2024/11/25	日期: 2024/11/25