

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 24-11-021

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1套

供货批号 RL02

|            |    |  |
|------------|----|--|
| 质量部<br>结论  | 合格 | 检验员签章: <br>2024年11月25日  |
| 主管领导<br>结论 | 合格 | 主管领导签章: <br>2024年11月25日 |

填发单位公章:



填单日期: 2024.11.25

# 自检报告

| 零件编号         |           | 零件名称  |           |     |  | 图纸版本                                | 车型                                  |                                     |                                     |
|--------------|-----------|---|-----------|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1106010-QB02 |           | 燃油泵带油位传感器总成   |           |     |  | A                                   | V506-QB02                           |                                     |                                     |
| 供应商代码        |           | 供应商名称   |           |     |  | 外观                                  | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18        |           | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司  |           |     |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 检查项目         |           | 标准值   | 21        | 质管部 |  | 结果                                  | 备注                                  |                                     |                                     |
| 1            | 外观检查      |   |           |     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1.1          | 表面外观      | 燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。 | 合格        |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 1.2          | 连接外观      | 燃油泵带油位传感器总管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。  | 合格        |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 1.3          | 标识        | 燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。  | 合格        |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2            | 尺寸        |   |           |     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 2.1          | 法兰盘外径     | $\Phi 152 \pm 1$  | 152.00    |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.2          | 法兰密封外径    | $\Phi 129.5 \pm 0.5$  | 129.66    |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.3          | 法兰裙边高度    | $15 \pm 0.5$  | 15.08     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.4          | 法兰盘厚度     | $3 \pm 0.2$   | 3.05      |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.5          | 自由高度      | $350 \pm 10$  | 352.42    |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.6          | 出油管外径     | $\Phi 9.49 \pm 0.06$  | 9.499     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.7          | 出油管止口外径   | $\Phi 12.94 \pm 0.21$   | 12.95     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.8          | 出油管长度     | $21.12 \pm 0.25$  | 21.14     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.9          | 接插件长度     | $32.7 \pm 0.1$  | 32.74     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.10         | 接插件宽度     | $10 \pm 0.1$  | 10.03     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.11         | 远端引射外径    | $\Phi 7.89 \pm 0.06$  | 7.903     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.12         | 远端引射管止口尺寸 | $\Phi 10.98 \pm 0.15$   | 10.99     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.13         | 法兰盘平面度    | $\leq 0.8$  | 0.561     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.14         | 加热管凸台外径   | $\Phi 10.98 \pm 0.15$   | 10.96     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.15         | 加热管外径     | $\Phi 7.89 \pm 0.06$  | 7.904     |     |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 3            | 材料        |   |           |     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.1          | POM       | F20-02/M90-44   | 供应商提供材质报告 |     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.2          | PA11      | BESN P212 CTL+P40TL   | 供应商提供材质报告 |     |  |                                     |                                     |                                     |                                     |

# 自检报告

| 零件编号   | 零件名称             |  |            |       | 图纸版本                                | 车型                                  |                                     |                                     |
|--|------------------|--|------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1106010-QB02   | 燃油泵带油位传感器总成      |  |            |       | A                                   | V506-QB02                           |                                     |                                     |
| 供应商代码  | 供应商名称            |  |            |       | 外观                                  | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18  | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司 |  |            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 检查项目   | 标准值              |  | 21         |       |                                     |                                     | 结果                                  | 备注                                  |
| 4  | 性能               |  |            |       |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 4.1  | 油位器性能            | 9.7±2mm  | 370±2Ω     | 369.0 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 30.7±2mm   | 350.8±2Ω   | 349.8 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 64.2±2mm   | 316±2Ω     | 315.3 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 96.7±2mm   | 281.2±2Ω   | 280.8 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 128.3±2mm  | 246.7±2Ω   | 246.3 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 159.2±2mm  | 212.2±2Ω   | 212.1 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 189.7±2mm  | 177.4±1.5Ω | 177.4 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 220.8±2mm  | 142.6±1.5Ω | 142.6 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 252±2mm  | 107.8±1.5Ω | 108.0 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 284±2mm  | 73±1.5Ω    | 73.3  |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
| 313.9±2mm  | 40±1.5Ω          | 40.8   |            |       | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 4.2  | 输油性能             | 电压: 13.5±0.1V,<br>压力500±10KPa,<br>流量≥176L/H,<br>电流≤14A,                  |            | 237.3 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  |  |            | 13.31 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  | 电压: 12±0.1V,<br>压力500±10KPa,<br>流量≥145L/H,<br>电流≤13A,                    |            | 197.4 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
|  |                  |  |            | 12.07 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
| 电压: 8±0.1V,<br>压力300 <sup>-10</sup> KPa,<br>流量≥40L/H |                  | 140.9  |            |       | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 4.3  | 法兰盘气密性能          | 在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏   |            | 合格    |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
| 4.4  | 管路连接气密性          | 法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa |            | 0.331 |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
| 4.5  | 传感器灵活性           | 传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象                                    |            | 合格    |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |
| 4.6  | 压缩回位             | 燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;  |            | 合格    |                                     |                                     | 合格                                  |                                     |

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: W 检 12  
 日期: 2024/11/25

供应商批准: 曹新文  
 日期: 2024/11/25