

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-08-010

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A

产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5602

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 08 月 10 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 08 月 10 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.08.10

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成						A3		0226	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		10					结果	备注	
4	性能										
4.1	油位器性能	22.6±2mm	232±2Ω	233.3					合格		
		36±2mm	222±2Ω	223.0					合格		
		63±2mm	198±2Ω	198.5					合格		
		89±2mm	174±2Ω	175.4					合格		
		113±2mm	150±2Ω	150.0					合格		
		135±2mm	126±2Ω	126.7					合格		
		155±2mm	102±2Ω	102.0					合格		
		175±2mm	78±1.5Ω	79.0					合格		
		195±2mm	54±1.5Ω	55.1					合格		
		215±2mm	32±1.5Ω	32.9					合格		
		221±2mm	32±1.5Ω	32.2					合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A		193.1					合格		
				8.01					合格		
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A		158.4					合格		
				7.27					合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵 法兰盘上的接插件及其它部 位应无泄漏		合格					合格		
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出口与气密测试仪 快换插头相连, 施加检测气 压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压 差: ≤1.8KPa		0.350					合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重 和浮力作用下, 油标全过程 转动过程中不得有卡滞现象		合格					合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能 自由伸缩, 不能与线束和护 套干涉;		合格					合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 		供应商批准: 	
日期: 2025/8/10		日期: 2025/8/10	