

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-08-019

用户单位 吉林协展


产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1套

供货批号 SH02

质量部 结论	合格	检验员签章:  2025年08月26日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2025年08月26日

填发单位公章:



填单日期: 2025.08.26

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGQI					
										第1页 共2页							
零件编号		零件名称								图纸版本		车型					
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02					
供应商代码		供应商名称								外观		尺寸		材料		性能	
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒		☒		☒		☒	
检查项目		标准值						结果		备注							
1 外观检查																	
1.1 表面外观		燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。						合格									
1.2 连接外观		燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。						合格									
1.3 标识		燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。						合格									
2 尺寸																	
2.1 法兰盘外径		Φ152±1						152.06		合格							
2.2 法兰密封外径		Φ129.5±0.5						129.44		合格							
2.3 法兰裙边高度		15±0.5						15.03		合格							
2.4 法兰盘厚度		3±0.2						3.02		合格							
2.5 自由高度		350±10						350.44		合格							
2.6 出油管外径		Φ9.49±0.06						9.471		合格							
2.7 出油管止口外径		Φ12.94±0.21						12.92		合格							
2.8 出油管长度		21.12±0.25						21.14		合格							
2.9 接插件长度		32.7±0.1						32.72		合格							
2.10 接插件宽度		10±0.1						10.01		合格							
2.11 远端引射外径		Φ7.89±0.06						7.882		合格							
2.12 远端引射管止口尺寸		Φ10.98±0.15						10.99		合格							
2.13 法兰盘平面度		≤0.8						0.565		合格							
2.14 加热管凸台外径		Φ10.98±0.15						10.98		合格							
2.15 加热管外径		Φ7.89±0.06						7.891		合格							
3 材料																	
3.1 POM		F20-02/M90-44						供应商提供材质报告									
3.2 PA11		BESN P212 CTL+P40TL						供应商提供材质报告									

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值						结果			
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	369.1				合格			
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.8				合格			
		64.2±2mm	316±2Ω	315.2				合格			
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.6				合格			
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.1				合格			
		159.2±2mm	212.2±2Ω	211.9				合格			
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4				合格			
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5				合格			
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.9				合格			
		284±2mm	73±1.5Ω	73.2				合格			
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.7				合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		235.7				合格			
				13.07				合格			
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		193.0				合格			
				11.88				合格			
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		134.6				合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格				合格			
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa		0.531				合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格				合格			

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员:

检12

供应商批准:

2

日

期: 2025/8/26

日

期: 2025/8/26