



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-028

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5503

质量部 结 论	合 格	检验员签章： 2025 年 09 月 11 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章：  2025 年 09 月 11 日

填发单位公章：



填单日期：2025.09.11

自检报告

零件编号			零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB02			燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02	
供应商代码			供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18			重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目			标准值		28					结果	备注	
4	性能											
4.1	油位器性能		9.7±2mm	370±2Ω	369.4					合格		
			30.7±2mm	350.8±2Ω	350.2					合格		
			64.2±2mm	316±2Ω	315.7					合格		
			96.7±2mm	281.2±2Ω	281.1					合格		
			128.3±2mm	246.7±2Ω	246.6					合格		
			159.2±2mm	212.2±2Ω	212.3					合格		
			189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.8					合格		
			220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.1					合格		
			252±2mm	107.8±1.5Ω	108.5					合格		
			284±2mm	73±1.5Ω	73.8					合格		
			313.9±2mm	40±1.5Ω	41.1					合格		
4.2	输油性能		电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		217.3					合格		
					12.89					合格		
			电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		175.9					合格		
					11.74					合格		
				电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		127.7					合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏			合格					合格		
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa			0.585					合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格					合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；			合格					合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 
日期: 2025/9/11

供应商批准: 
日期: 2025/9/11