

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-166

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QE01-A


产品代码 0226

供货数量 1 套

供货批号 51101

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2015 年 07 月 13 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2015 年 07 月 13 日

填发单位公章:



填单日期: 2015. 07. 13

自检报告										中国一汽 FAW GROUP				红旗 HONGQI				红旗新能源			
										第2页				共2页							
零件编号		零件名称								图纸版本		车型									
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成								A		0226									
供应商代码		供应商名称								外观		尺寸		材料		性能					
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司								☒		☒		☒		☒					
4	性能	标准值		166						结果											
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω		233.6						合格											
		36±2mm 222±2Ω		223.7						合格											
		63±2mm 198±2Ω		199.6						合格											
		89±2mm 174±2Ω		175.5						合格											
		113±2mm 150±2Ω		151.3						合格											
		135±2mm 126±2Ω		127.2						合格											
		155±2mm 102±2Ω		103.2						合格											
		175±2mm 78±1.5Ω		79.1						合格											
		195±2mm 54±1.5Ω		54.6						合格											
		215±2mm 32±1.5Ω		32.6						合格											
		221±2mm 32±1.5Ω		32.1						合格											
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A		191.8						合格											
				8.35						合格											
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A		155.0						合格											
				7.51						合格											
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H		93.7						合格											
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏						合格		合格											
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa						0.541		合格											
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象						合格		合格											
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;						合格		合格											
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果																					
供应商检验人员: 王检12										供应商批准: 王检12											
日期: 2025/9/13										日期: 2025/9/13											