



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-186

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A

产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 51401

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 04检12 2015年09月13日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: [Signature] 2015年09月13日

填发单位公章



填单日期: 2015.09.13

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGQI	
										第2页 共2页			
零件编号		零件名称								图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成								A		0226	
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司								☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值	186						结果				
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	232.8						合格				
		36±2mm 222±2Ω	222.9						合格				
		63±2mm 198±2Ω	199.6						合格				
		89±2mm 174±2Ω	175.4						合格				
		113±2mm 150±2Ω	151.0						合格				
		135±2mm 126±2Ω	127.2						合格				
		155±2mm 102±2Ω	102.0						合格				
		175±2mm 78±1.5Ω	79.0						合格				
		195±2mm 54±1.5Ω	55.1						合格				
		215±2mm 32±1.5Ω	32.5						合格				
		221±2mm 32±1.5Ω	32.7						合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	198.2						合格				
			8.32						合格				
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	161.7						合格				
			7.43						合格				
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H	92.7						合格				
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格						合格				
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.495						合格				
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格						合格				
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格						合格				
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果													
供应商检验人员: 检验12								供应商批准: 2025/9/13					
日期: 2025/9/13								日期: 2025/9/13					