



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-11-051

用 户 单 位 吉林协展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 110601 0-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SL01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:
主管领导 结论	合 格	主管领导签章:

填发单位公章:



填单日期: 2025.11.25

自检报告

中国一汽 | 红旗 新能源
FAW GROUP HONDA

第1页 共2页

零件编号	零件名称						图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成						A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LCR18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	51					结果	备注		
1 外观检查										
1. 1 表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂质，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格			
1. 2 连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格					合格			
1. 3 标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格			
2 尺寸										
2. 1 法兰盘外径	Φ152±1	152.06					合格			
2. 2 法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.46					合格			
2. 3 法兰裙边高度	15±0.5	15.02					合格			
2. 4 法兰盘厚度	3±0.2	3.03					合格			
2. 5 自由高度	350±10	349.76					合格			
2. 6 出油管外径	Φ9.49±0.06	9.482					合格			
2. 7 出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.90					合格			
2. 8 出油管长度	21.12±0.25	21.12					合格			
2. 9 接插件长度	32.7±0.1	32.74					合格			
2. 10 接插件宽度	10±0.1	10.05					合格			
2. 11 远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.915					合格			
2. 12 远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.95					合格			
2. 13 法兰盘平面度	≤0.8	0.564					合格			
2. 14 加热管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.90					合格			
2. 15 加热管外径	Φ7.89±0.06	7.885					合格			
3 材料										
3. 1 POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告								
3. 2 PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告								

自检报告

中国一汽 FAW GROUP HONDA 新能源

第2页 共2页

零件编号	零件名称						图纸版本	车型				
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成						A	V506-QB02				
供应商代码	供应商名称						外观	尺寸	材料	性能		
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.1 油位器性能	性能	标准值		51					结果			
	9.7±2mm	370±2Ω	368.4						合格			
	30.7±2mm	350.8±2Ω	349.4						合格			
	64.2±2mm	316±2Ω	314.9						合格			
	96.7±2mm	281.2±2Ω	280.3						合格			
	128.3±2mm	246.7±2Ω	246.3						合格			
	159.2±2mm	212.2±2Ω	212.0						合格			
	189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4						合格			
	220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.6						合格			
	252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0						合格			
4.2 输油性能	284±2mm	73±1.5Ω	73.4						合格			
	313.9±2mm	40±1.5Ω	40.7						合格			
4.3 法兰盘气密性	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，	221.8							合格			
		12.52							合格			
	电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，	179.3							合格			
		11.39							合格			
	电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H	119.2							合格			
4.4 管路连接性气密性	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格							合格			
4.5 传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格							合格			
4.6 压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；	合格							合格			
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果												
供应商检验人员：  检12					供应商批准： 							
日期：2025/11/25					日期：2025/11/25							