



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 25-11-057

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SL02

|            |     |                                                                                                                   |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 质量部<br>结 论 | 合 格 | 检验员签章: <br>2025 年 11 月 25 日  |
| 主管领<br>导结论 | 合 格 | 主管领导签章: <br>2025 年 11 月 25 日 |

填发单位公章:



填单日期: 2025.11.25

|                |           |                                                                                               |           |  |  |  |                                            |                                     |                                     |                                     |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 自检报告           |           |                                                                                               |           |  |  |  | 中国一汽 FAW GROUP   红旗 HONGQI 新能源 红旗新能源 红旗新能源 |                                     |                                     |                                     |
|                |           |                                                                                               |           |  |  |  | 第1页 共2页                                    |                                     |                                     |                                     |
| 零件编号           |           | 零件名称                                                                                          |           |  |  |  | 图纸版本                                       |                                     | 车型                                  |                                     |
| 1106010-QB02-A |           | 燃油泵带油位传感器总成                                                                                   |           |  |  |  | A                                          |                                     | V506-QB02                           |                                     |
| 供应商代码          |           | 供应商名称                                                                                         |           |  |  |  | 外观                                         | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18          |           | 重庆万力联兴实业（集团）有限公司                                                                              |           |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 检查项目           |           | 标准值                                                                                           | 57        |  |  |  | 结果                                         | 备注                                  |                                     |                                     |
| 1              | 外观检查      |                                                                                               |           |  |  |  |                                            |                                     |                                     |                                     |
| 1.1            | 表面外观      | 燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。 | 合格        |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 1.2            | 连接外观      | 燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。                                                             | 合格        |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 1.3            | 标识        | 燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。                                                                        | 合格        |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2              | 尺寸        |                                                                                               |           |  |  |  |                                            |                                     |                                     |                                     |
| 2.1            | 法兰盘外径     | $\Phi 152 \pm 1$                                                                              | 152.18    |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.2            | 法兰密封外径    | $\Phi 129.5 \pm 0.5$                                                                          | 129.66    |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.3            | 法兰裙边高度    | $15 \pm 0.5$                                                                                  | 15.14     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.4            | 法兰盘厚度     | $3 \pm 0.2$                                                                                   | 3.06      |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.5            | 自由高度      | $350 \pm 10$                                                                                  | 353.82    |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.6            | 出油管外径     | $\Phi 9.49 \pm 0.06$                                                                          | 9.487     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.7            | 出油管止口外径   | $\Phi 12.94 \pm 0.21$                                                                         | 12.91     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.8            | 出油管长度     | $21.12 \pm 0.25$                                                                              | 21.16     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.9            | 接插件长度     | $32.7 \pm 0.1$                                                                                | 32.74     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.10           | 接插件宽度     | $10 \pm 0.1$                                                                                  | 10.02     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.11           | 远端引射外径    | $\Phi 7.89 \pm 0.06$                                                                          | 7.897     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.12           | 远端引射管止口尺寸 | $\Phi 10.98 \pm 0.15$                                                                         | 10.92     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.13           | 法兰盘平面度    | $\leq 0.8$                                                                                    | 0.576     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.14           | 加热管凸台外径   | $\Phi 10.98 \pm 0.15$                                                                         | 10.96     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 2.15           | 加热管外径     | $\Phi 7.89 \pm 0.06$                                                                          | 7.884     |  |  |  | 合格                                         |                                     |                                     |                                     |
| 3              | 材料        |                                                                                               |           |  |  |  |                                            |                                     |                                     |                                     |
| 3.1            | POM       | F20-02/M90-44                                                                                 | 供应商提供材质报告 |  |  |  |                                            |                                     |                                     |                                     |
| 3.2            | PA11      | BESN P212 CTL+P40TL                                                                           | 供应商提供材质报告 |  |  |  |                                            |                                     |                                     |                                     |

|                                                                                              |          |                                                                   |            |       |       |  |  |  |  |                                                                                              |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 自检报告                                                                                         |          |                                                                   |            |       |       |  |  |  |  | 中国一汽 FAW GROUP   红旗 HONGCHI 新能源                                                              |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          |                                                                   |            |       |       |  |  |  |  | 第2页 共2页                                                                                      |                                     |                                     |                                     |
| 零件编号                                                                                         |          | 零件名称                                                              |            |       |       |  |  |  |  | 图纸版本                                                                                         |                                     | 车型                                  |                                     |
| 1106010-QB02-A                                                                               |          | 燃油泵带油位传感器总成                                                       |            |       |       |  |  |  |  | A                                                                                            |                                     | V506-QB02                           |                                     |
| 供应商代码                                                                                        |          | 供应商名称                                                             |            |       |       |  |  |  |  | 外观                                                                                           | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18                                                                                        |          | 重庆万力联兴实业（集团）有限公司                                                  |            |       |       |  |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4                                                                                            | 性能       | 标准值                                                               |            | 57    |       |  |  |  |  | 结果                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 4.1                                                                                          | 油位器性能    | 9.7±2mm                                                           | 370±2Ω     | 368.6 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 30.7±2mm                                                          | 350.8±2Ω   | 349.6 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 64.2±2mm                                                          | 316±2Ω     | 315.1 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 96.7±2mm                                                          | 281.2±2Ω   | 280.6 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 128.3±2mm                                                         | 246.7±2Ω   | 246.4 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 159.2±2mm                                                         | 212.2±2Ω   | 212.1 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 189.7±2mm                                                         | 177.4±1.5Ω | 177.3 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 220.8±2mm                                                         | 142.6±1.5Ω | 142.7 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 252±2mm                                                           | 107.8±1.5Ω | 108.0 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 284±2mm                                                           | 73±1.5Ω    | 73.4  |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 313.9±2mm                                                         | 40±1.5Ω    | 40.7  |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 4.2                                                                                          | 输油性能     | 电压：13.5±0.1V，<br>压力500±10KPa，<br>流量≥176L/H，<br>电流≤14A，            |            | 218.2 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          |                                                                   |            | 12.52 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 电压：12±0.1V，<br>压力500±10KPa，<br>流量≥145L/H，<br>电流≤13A，              |            | 193.5 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          |                                                                   |            | 11.72 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
|                                                                                              |          | 电压：8±0.1V，<br>压力300 <sup>-10</sup> KPa，<br>流量≥40L/H               |            | 128.5 |       |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 4.3                                                                                          | 法兰盘气密性能  | 在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏                                   |            |       | 合格    |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 4.4                                                                                          | 管路连接性气密性 | 法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa |            |       | 0.393 |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 4.5                                                                                          | 传感器灵活性   | 传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象                              |            |       | 合格    |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 4.6                                                                                          | 压缩回位     | 燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；                                      |            |       | 合格    |  |  |  |  | 合格                                                                                           |                                     |                                     |                                     |
| 注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果                                                         |          |                                                                   |            |       |       |  |  |  |  |                                                                                              |                                     |                                     |                                     |
| 供应商检验人员：  |          |                                                                   |            |       |       |  |  |  |  | 供应商批准：  |                                     |                                     |                                     |
| 日期：2025/11/25                                                                                |          |                                                                   |            |       |       |  |  |  |  | 日期：2025/11/25                                                                                |                                     |                                     |                                     |