



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 25-11-197

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SL02

|            |     |                                                                                                                      |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 质量部<br>结 论 | 合 格 | 检验员签章:<br><br>2025 年 11 月 25 日  |
| 主管领<br>导结论 | 合 格 | 主管领导签章:<br><br>2025 年 11 月 25 日 |

填发单位公章:



填单日期: 2025.11.25

# 自检报告

| 零件编号           |           | 零件名称                                                                                          |           |  |  |  | 图纸版本                                |                                     | 车型                                  |                                     |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1106010-QB02-A |           | 燃油泵带油位传感器总成                                                                                   |           |  |  |  | A                                   |                                     | V506-QB02                           |                                     |
| 供应商代码          |           | 供应商名称                                                                                         |           |  |  |  | 外观                                  | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18          |           | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司                                                                              |           |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 检查项目           |           | 标准值                                                                                           | 197       |  |  |  | 结果                                  | 备注                                  |                                     |                                     |
| 1              | 外观检查      |                                                                                               |           |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1.1            | 表面外观      | 燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。 | 合格        |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 1.2            | 连接外观      | 燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。                                                             | 合格        |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 1.3            | 标识        | 燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。                                                                        | 合格        |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2              | 尺寸        |                                                                                               |           |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 2.1            | 法兰盘外径     | $\Phi 152 \pm 1$                                                                              | 152.08    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.2            | 法兰密封外径    | $\Phi 129.5 \pm 0.5$                                                                          | 129.56    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.3            | 法兰裙边高度    | $15 \pm 0.5$                                                                                  | 15.04     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.4            | 法兰盘厚度     | $3 \pm 0.2$                                                                                   | 3.08      |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.5            | 自由高度      | $350 \pm 10$                                                                                  | 349.40    |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.6            | 出油管外径     | $\Phi 9.49 \pm 0.06$                                                                          | 9.499     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.7            | 出油管止口外径   | $\Phi 12.94 \pm 0.21$                                                                         | 12.94     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.8            | 出油管长度     | $21.12 \pm 0.25$                                                                              | 21.13     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.9            | 接插件长度     | $32.7 \pm 0.1$                                                                                | 32.75     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.10           | 接插件宽度     | $10 \pm 0.1$                                                                                  | 10.06     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.11           | 远端引射外径    | $\Phi 7.89 \pm 0.06$                                                                          | 7.871     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.12           | 远端引射管止口尺寸 | $\Phi 10.98 \pm 0.15$                                                                         | 10.99     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.13           | 法兰盘平面度    | $\leq 0.8$                                                                                    | 0.544     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.14           | 加热管凸台外径   | $\Phi 10.98 \pm 0.15$                                                                         | 10.96     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 2.15           | 加热管外径     | $\Phi 7.89 \pm 0.06$                                                                          | 7.896     |  |  |  | 合格                                  |                                     |                                     |                                     |
| 3              | 材料        |                                                                                               |           |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.1            | POM       | F20-02/M90-44                                                                                 | 供应商提供材质报告 |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3.2            | PA11      | BESN P212 CTL+P40TL                                                                           | 供应商提供材质报告 |  |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |

# 自检报告

|                |          |                                                                          |            |       |       |  |  |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 零件编号           |          | 零件名称                                                                     |            |       |       |  |  | 图纸版本                                |                                     | 车型                                  |                                     |
| 1106010-QB02-A |          | 燃油泵带油位传感器总成                                                              |            |       |       |  |  | A                                   |                                     | V506-QB02                           |                                     |
| 供应商代码          |          | 供应商名称                                                                    |            |       |       |  |  | 外观                                  | 尺寸                                  | 材料                                  | 性能                                  |
| LRC18          |          | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司                                                         |            |       |       |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4              | 性能       | 标准值                                                                      |            | 197   |       |  |  |                                     | 结果                                  |                                     |                                     |
| 4.1            | 油位器性能    | 9.7±2mm                                                                  | 370±2Ω     | 368.2 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 30.7±2mm                                                                 | 350.8±2Ω   | 349.1 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 64.2±2mm                                                                 | 316±2Ω     | 314.7 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 96.7±2mm                                                                 | 281.2±2Ω   | 280.2 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 128.3±2mm                                                                | 246.7±2Ω   | 246.0 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 159.2±2mm                                                                | 212.2±2Ω   | 211.8 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 189.7±2mm                                                                | 177.4±1.5Ω | 177.3 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 220.8±2mm                                                                | 142.6±1.5Ω | 142.5 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 252±2mm                                                                  | 107.8±1.5Ω | 107.8 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 284±2mm                                                                  | 73±1.5Ω    | 73.2  |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 313.9±2mm                                                                | 40±1.5Ω    | 40.5  |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
| 4.2            | 输油性能     | 电压: 13.5±0.1V,<br>压力500±10KPa,<br>流量≥176L/H,<br>电流≤14A,                  |            | 226.6 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          |                                                                          |            | 12.51 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 电压: 12±0.1V,<br>压力500±10KPa,<br>流量≥145L/H,<br>电流≤13A,                    |            | 200.1 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          |                                                                          |            | 11.77 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
|                |          | 电压: 8±0.1V,<br>压力300~10KPa,<br>流量≥40L/H                                  |            | 128.0 |       |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
| 4.3            | 法兰盘气密性能  | 在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏                                         |            |       | 合格    |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
| 4.4            | 管路连接性气密性 | 法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa |            |       | 0.526 |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
| 4.5            | 传感器灵活性   | 传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象                                    |            |       | 合格    |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |
| 4.6            | 压缩回位     | 燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;                                            |            |       | 合格    |  |  |                                     | 合格                                  |                                     |                                     |

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: ④检12

日期: 2025/11/25

供应商批准:

日期: 2025/11/25