

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-03-001

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成-主泵

产品图号 1106010-QM01-A

产品代码 N117

供货数量 1 套

供货批号 TLO1

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年03月05日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年03月05日

填发单位公章:



填单日期: 2026.03.05

自检报告

零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QM01-A		燃油泵带油位传感器总成-主泵				A2		N117	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值	1				结果	备注	
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格		
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格				合格		
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格		
2	尺寸								
2.1	法兰外径	$\phi 123 \pm 1$	123.02				合格		
2.2	法兰密封外径	$\phi 108.5 \pm 0.8$	108.22				合格		
2.3	法兰厚度	3 ± 0.3	3.05				合格		
2.4	法兰密封高度	20.5 ± 1	20.45				合格		
2.5	法兰平面度	0.8	0.520				合格		
2.6	总成的自由高度	248 ± 10	246.22				合格		
2.7	远端吸油管管口直径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.893				合格		
2.8	远端吸油管止口直径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.91				合格		
2.9	远端吸油管长度	21.12 ± 0.25	21.11				合格		
2.10	远端吸油管止口厚度	1.75 ± 0.15	1.77				合格		
2.11	出油管厚度	1.6 ± 0.15	1.64				合格		
2.12	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.15				合格		
2.13	出油管止口外径	$\phi 12.94 \pm 0.21$	12.98				合格		
2.14	出油管外径	$\phi 9.49 \pm 0.06$	9.492				合格		
2.15	回油管管口直径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.906				合格		
2.16	回油管止口直径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.94				合格		
2.17	回油管厚度	1.6 ± 0.15	1.62				合格		
2.18	回油管长度	21.12 ± 0.25	21.11				合格		
2.19	浮子宽度	$\phi 31.8 \pm 0.5$	31.82				合格		
2.20	浮子长度	36.5 ± 0.5	36.47				合格		

自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QM01-A	燃油泵带油位传感器总成-主泵					A2	N117		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	1				结果	备注		
3	材料								
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告						
4	性能								
4.1	油位器性能	15±2mm 355±2Ω	355.8				合格		
		21±2mm 346±2Ω	346.5				合格		
		42.5±2mm 309±2Ω	309.4				合格		
		63±2mm 271±2Ω	270.4				合格		
		83±2mm 234±2Ω	234.5				合格		
		103±2mm 196±2Ω	196.5				合格		
		122.5±2mm 159±2Ω	159.2				合格		
		141.5±2mm 121±2Ω	121.7				合格		
		161±2mm 84±2Ω	84.0				合格		
		179±3mm 50±1.5Ω	50.2				合格		
184±2mm 40±1.5Ω	40.3				合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	186.2				合格		
			7.65				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	145.7				合格		
7.05					合格				
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ¹⁰ , 流量≥20L/H	88.3				合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格				合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: WJ 12
 日期: 2026.03.05

供应商批准:
 日期: 2026.03.05