

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 26-02-002

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QE01-A

产品代码 0226

供货数量 1套

供货批号 1B01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年01月30日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年01月30日

填发单位公章:




填单日期: 2026.01.30

# 自检报告


中国一汽 FAW | 红旗

第 1 页, 共 2 页



# 自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QE01-A	燃油泵带油位传感器总成	A	226
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



检查项目		标准值	2				结果	备注
4	性能							
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	232.4				合格	
		36±2mm 222±2Ω	222.4				合格	
		63±2mm 198±2Ω	198.8				合格	
		89±2mm 174±2Ω	174.5				合格	
		113±2mm 150±2Ω	150.0				合格	
		135±2mm 126±2Ω	126.1				合格	
		155±2mm 102±2Ω	101.6				合格	
		175±2mm 78±1.5Ω	78.1				合格	
		195±2mm 54±1.5Ω	54.1				合格	
		215±2mm 32±1.5Ω	32.1				合格	
221±2mm 32±1.5Ω	31.8				合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	211.9				合格	
			8.20				合格	
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	174.1				合格	
			7.41				合格	
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 <sup>-10</sup> , 流量≥20L/H	107.6				合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位处应无泄漏	合格				合格	
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.394				合格	
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格	
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉	合格				合格	

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签 字: 同帆帆	日 期: 2026.01.30
----------	-----------------