

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-030

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1套

供货批号 Tf01

质量部 结论	<b>合格</b>	检验员签章:  2026年06月15日
主管领导 结论	<b>合格</b>	主管领导签章:  2026年06月15日

填发单位公章:



填单日期: 2026.06.15

# 自检报告



第1页 共2页

# 自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值		30			结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	370.3			合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	351.1			合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	316.5			合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.7			合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	247.4			合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	213.1			合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	178.3			合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.4			合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.6			合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.8			合格		
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.9			合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		228.9			合格		
				12.70			合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		185.1			合格		
				11.63			合格		
电压: 8±0.1V, 压力300 <sup>10</sup> KPa, 流量≥40L/H		136.6			合格				
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出			合格		合格		
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa			0.441		合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格		合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;			合格		合格		

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签字: 何振振

日期: 2026.06.15