

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-007

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01-A

产品代码 V506-QB01

供货数量 1套

供货批号 7702


质量部 结论	合格	检验员签章: 2026年06月18日
主管领导 结论	合格	主管领导签章: 2026年06月18日

填发单位公章:



填单日期: 2026-06-18

自检报告



零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成				A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值	7				结果	备注	
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格		
2	尺寸								
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	151.80				合格		
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.48				合格		
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.14				合格		
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.04				合格		
2.5	自由高度	350±10	351.64				合格		
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.505				合格		
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.91				合格		
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.14				合格		
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.73				合格		
2.1	接插件宽度	10±0.1	10.01				合格		
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.878				合格		
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.93				合格		
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.512				合格		
3	材料								
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/PA10TL)	供应商提供材质报告						
3.3	《汽车禁用限用物质》				三方检测报告				

