



# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-008

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01-A

产品代码 V506-QB01

供货数量 1套

供货批号 7702

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年06月18日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年06月18日

填发单位公章:



填单日期: 2026.06.18

# 自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QB01-A	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB01
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



检查项目		标准值	8				结果	备注
1	外观检查							
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格	
2	尺寸							
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.12				合格	
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.56				合格	
2.3	法兰裙边高度	$15 \pm 0.5$	15.05				合格	
2.4	法兰盘厚度	$3 \pm 0.2$	3.07				合格	
2.5	自由高度	$350 \pm 10$	353.44				合格	
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.485				合格	
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.97				合格	
2.8	出油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.12				合格	
2.9	接插件长度	$32.7 \pm 0.1$	32.73				合格	
2.1	接插件宽度	$10 \pm 0.1$	10.03				合格	
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.907				合格	
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.98				合格	
2.13	法兰盘平面度	$\leq 0.8$	0.516				合格	
3	材料							
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告					
3.2	尼龙管	PA11 ( BESN P212 CTL/P10TL)	供应商提供材质报告					
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告					

# 自检报告

中国一汽 FAW | 红旗

第2页 共2页

