

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-031

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01-A

产品代码 V506-QB01

供货数量 1 套

供货批号 TF02

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年06月24日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年06月24日


填发单位公章:



填单日期: 2026.06.24

# 自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QB01-A	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB01
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



检查项目		标准值	31				结果	备注
1	外观检查							
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格	
2	尺寸							
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	152.14				合格	
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.60				合格	
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.05				合格	
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.05				合格	
2.5	自由高度	350±10	347.06				合格	
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.471				合格	
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.93				合格	
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.19				合格	
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.74				合格	
2.1	接插件宽度	10±0.1	10.01				合格	
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.913				合格	
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.97				合格	
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.524				合格	
3	材料							
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告					
3.2	尼龙管	PA11 ( BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告					
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告					

