

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-020

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 7F02

质量部 结论	<b>合格</b>	检验员签章:  2026年06月24日
主管领导 结论	<b>合格</b>	主管领导签章:  2026年06月24日

填发单位公章:



填单日期: 2026.06.24

# 自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	20				结果	备注		
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格			合格			
2	尺寸								
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	151.92			合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.38			合格			
2.3	法兰裙边高度	$15 \pm 0.5$	15.13			合格			
2.4	法兰盘厚度	$3 \pm 0.2$	3.04			合格			
2.5	自由高度	$350 \pm 10$	348.00			合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.478			合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.93			合格			
2.8	出油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.18			合格			
2.9	接插件长度	$32.7 \pm 0.1$	32.76			合格			
2.10	接插件宽度	$10 \pm 0.1$	10.03			合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.898			合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.95			合格			
2.13	法兰盘平面度	$\leq 0.8$	0.549			合格			
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.92			合格			
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.883			合格			
3	材料								
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 ( BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告						
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告						



