

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-032

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 TF02

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年06月24日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年06月24日

填发单位公章:



填单日期: 2026-06-24

自检报告



零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值		32			结果		备注	
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格			合格			
2	尺寸									
2.1	法兰盘外径	Φ152±1		152.08			合格			
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5		129.50			合格			
2.3	法兰裙边高度	15±0.5		15.18			合格			
2.4	法兰盘厚度	3±0.2		3.09			合格			
2.5	自由高度	350±10		352.10			合格			
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06		9.477			合格			
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21		12.94			合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25		21.16			合格			
2.9	接插件长度	32.7±0.1		32.75			合格			
2.10	接插件宽度	10±0.1		10.05			合格			
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06		7.905			合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15		10.96			合格			
2.13	法兰盘平面度	≤0.8		0.516			合格			
2.14	加热管凸台外径	Φ10.98±0.15		10.93			合格			
2.15	加热管外径	Φ7.89±0.06		7.889			合格			
3	材料									
3.1	法兰盘组件	POM		供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)		供应商提供材质报告						
3.3	《汽车禁用限用物质》			三方检测报告						

自检报告



注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签字: 何银银

日期: 2024.06.24