

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-07-002

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成-主泵

产 品 图 号 1106010-QM01-A


产 品 代 码 N117

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 7661

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026 年 07 月 25 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026 年 07 月 25 日

填发单位公章:



填单日期: 2026.07.25

自检报告

中国一汽 FAW 红旗

第 1 页, 共 2 页

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QM01-A		燃油泵带油位传感器总成-主泵					A2		N117	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	2				结果		备注	
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物, 同时不允许有损伤、裂纹、裂痕, 镀层表面应光亮、均匀、致密, 不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠, 无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸						合格			
2.1	法兰外径	$\phi 123 \pm 1$	123.00				合格			
2.2	法兰密封外径	$\phi 108.5 \pm 0.8$	108.36				合格			
2.3	法兰厚度	3 ± 0.3	3.04				合格			
2.4	法兰密封高度	20.5 ± 1	20.54				合格			
2.5	法兰平面度	 0.8	0.502				合格			
2.6	总成的自由高度	248 ± 10	245.74				合格			
2.7	远端吸油管管口直径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.874				合格			
2.8	远端吸油管止口直径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	11.00				合格			
2.9	远端吸油管长度	21.12 ± 0.25	21.19				合格			
2.10	远端吸油管止口厚度	1.75 ± 0.15	1.76				合格			
2.11	出油管厚度	1.6 ± 0.15	1.64				合格			
2.12	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.12				合格			
2.13	出油管止口外径	$\phi 12.94 \pm 0.21$	12.91				合格			
2.14	出油管外径	$\phi 9.49 \pm 0.06$	9.502				合格			
2.15	回油管管口直径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.906				合格			
2.16	回油管止口直径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.95				合格			
2.17	回油管厚度	1.6 ± 0.15	1.62				合格			
2.18	回油管长度	21.12 ± 0.25	21.17				合格			
2.19	浮子宽度	$\phi 31.8 \pm 0.5$	31.74				合格			
2.20	浮子长度	36.5 ± 0.5	36.42				合格			

自检报告										中国一汽 FAW		红旗	
										第 2 页, 共 2 页			
零件编号		零件名称						图纸版本		车型			
1106010-QM01-A		燃油泵带油位传感器总成-主泵						A2		N117			
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒		
检查项目		标准值	2					结果	备注				
3	材料												
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告										
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告										
4	性能												
4.1	油位器性能	15±2mm 355±2 Ω	355.0					合格					
		21±2mm 346±2 Ω	346.8					合格					
		42.5±2mm 309±2 Ω	310.0					合格					
		63±2mm 271±2 Ω	271.9					合格					
		83±2mm 234±2 Ω	234.9					合格					
		103±2mm 196±2 Ω	196.8					合格					
		122.5±2mm 159±2 Ω	159.1					合格					
		141.5±2mm 121±2 Ω	121.6					合格					
		161±2mm 84±2 Ω	84.6					合格					
		179±3mm 50±1.5 Ω	50.2					合格					
		184±2mm 40±1.5 Ω	40.3					合格					
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	208.6					合格					
			8.79					合格					
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	166.5					合格					
			7.94					合格					
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ¹⁰ , 流量≥20L/H	107.6					合格					
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格					合格					
注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果													
签 字: 同银银						日 期: 2026.07.25							